

Date de début de la garantie : 30.09.2013

DACIA LODGY

N° VIN: UU1JSDA0549634898

CONDITIONS DE GARANTIE CONSTRUCTEUR

	DUREES	JUSQU'AU
Garantie Constructeur :	3 ans 100000 km	29.09.2016
Garantie Peinture :	2 ans kilométrage illimité	29.09.2015
Garantie Anticorrosion :	6 ans kilométrage illimité	29.09.2019
Assistance:	3 ans 100000 km	29.09.2016

RENAULT RETAIL GROUP Ets d'AVIGNON

Route de Marseille - BP 333 84022 AVIGNON Cedex 1 Tél.: 04 90 13 88 00

Siret 312 212 301 01326 - APE 4511 Z

DACIA ASSISTANCE

tel.: 0 800 74 08 32 / +33 1 49 65 24 01

Afin d'être dépanné dans les meilleurs délais, pensez à préparer les éléments suivants : lieu précis de la panne, numéro d'identification du véhicule, immatriculation, type de motorisation, téléphone où vous pouvez être joignable.

PROGRAMME D'ENTRETIEN DE VOTRE VEHICULE

OPERATIONS A REALISER AU PREMIER DES 2 TERMES ATTEINTS :

Tous les: (km) Ou

à:

Le respect du programme d'entretien, des périodicités et normes des produits et ingrédients est obligatoire pendant la période de garantie et s'applique au pays de vente de votre véhicule. En dehors du pays d'origine, veuillez consulter un représentant de la marque.

Révision unique europe	20000
Remplacement filtre habitacle	20000
Remplacement filtre à huile	20000
Vidange huile moteur	20000
Remplacement filtre à air	60000
Remplacement bougies d'allumage	
Contrôle et dépoussiérage garnitures frein à tambours	80000
Remplacement liquide de frein	
Remplacement liquide de refroidissement	120000
Remplacement courroie d'accessoires et galets	120000

1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans

LES OPERATIONS SUIVANTES SONT A REALISER LORS DE LA REVISION:

Contrôle anticorrosion

Contrôle ligne d'échappement

Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de direction assistée hydraulique (si équipé)

Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de refroidissement

Contrôle niveaux, état et étanchéité circuit de frein/embrayage

Contrôle niveaux, état et étanchéité circuits de boîte de vitesse robotisée (si équipé)

Contrôle état et étanchéité soufflets / silentblocs / rotules / amortisseurs

Contrôle état et pression des pneus et système de secours

Contrôle présence bouchons de valves des roues

-30 °C

Contrôle usure plaquettes et disques de frein

Contrôle signalisation et éclairage intérieur / extérieur

Contrôle état pare-brise et rétroviseurs

Contrôle balais d'essuie vitres et niveau de liquide lave vitres

Contrôle présence étiquettes d'air-bag et de compartiment moteur Contrôle fonctionnement voyants d'alerte tableau de bord

Documentation et mise en place étiquette d'entretien

Important : Le constructeur préconise d'adapter la fréquence de remplacement de certaines pièces ou fluides impactés par des conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaitre leurs détails

Votre véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité d'huile qui vous avertira de la nécessité d'anticiper la révision en cas de conditions particulières d'utilisation. Veuillez vous reporter à la fiche annexe pour connaître leurs détails

FLUIDES : Veuillez respecter rigoureusement les préconisations du constructeur HUILE MOTEUR

Norme	ACEA A3/B4	
Capacité moyenne du moteur :	4.70 Litres	
Capacité moyenne du moteur :	4.70 Litres	_
des à utiliser selon la température ext	érieure :	

10W40 -15 °C Supérieure à -25 °C 51/1/40 0W40

Le constructeur préconise :



LIQUIDE DE FREIN

Туре	DOT 4, ISO CLASS 6, NORME RENAULT: 03-50-006
Туре	

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Type	GLACEOL RX type D	